


3 Zimmer - 77,42 m²

Schlafen	13,79 m ²
Bad	7,34 m ²
WC	1,92 m ²
Wohnen/Essen/Kochen	25,01 m ²
Kind	10,37 m ²
Abstell	1,27 m ²
Flur	8,32 m ²
Terrasse	9,40 m ²





BOUCOSCRINIT 3
Die abgebildeten Pläne sind nur insoweit verbindlich, als in ihnen Darstellungen enthalten sind, auf die in der Urkunde Bezug genommen wird. Im Übrigen sind die Dantellungen nur beispielnät nur die geben die end-gülfige Bouaustührung nicht wieder. Die Zeichnung erhebt insoweit keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Grundrissänderungen können sich aufgrund von technisch nohwendigen Plänungsänderungen oder behördlichen Auflagen ergeben. Insbesondere die Lage von Regenfallerhen, Außenluffsuchlössen und anderen haustechnischen Installationen kann sich im Zuge der Ausführungsplanung verändern und sit nicht druch den Küder zu beeinflüssen. Die Wohnflichenangaben sind gerundete Werte und können von den Angaben in der Teilungssetkfürung abweichen. Nachfrägliche Änderungen durch Ausführungsobweichungen im Rahmen zulössiger Bautoleranzen bleiben unberückschiftgt.

Die Wohn- und Nutsflöchenberechnung erfolgt in Anlehnung an die Wohnflüchenverardnung (Woff) vom 25.1 (2003. Abweischend von § 3 (1) sind die Flöchen ohne Putabaug ermittelt, d.h. der Berechnung sind die Rohbunnafe zugrunde gelegt, Beit Bädere werden von der Fläche 15. für die Bekleidung von Wandflissen abgezogen. Fenstemischen, die größer die 15.00 mit ef sind, werden mitgreschent. Ferrossenflöchen im Erdgeschoss, Balkon-, Loggien- und Dachterassenflöchen werden jeweils zur Hälfte in der Wohnflüchenberechnung angerechnet. Ausnahme sind Terrossen, Balkone/Loggien und Dachterassen bei staatl, geförderten Eigenturmsvohnungen (ESF), von urt / 14 der Flöche angerechnet wird.



Übersicht

Legende:

HK Handtuchheizkörper
HKV / EUV Heizungs-/Elektrounterverteilung
RR/DA Regenfallrohr
AHD Abhangdecke
BRH Brüstungshöhe
2. RW Zweiter Rettungsweg
optionaler WD AUBenluftdurchlass
AUB AUBenluftdurchlass

Planstand: 28.04.22



